

# Brandlucka för inomhusbruk

**MODELL:** HI-BL

**BRANDKLASS:** EI-30 / EI-60

**LJUDREDUKTION:** Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

**RÖKGASKLASS:** Sa, S200 (tillval)

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer. Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS) alternativt tillverkas av laminatplåt (Dobel).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

## STANDARDBeslag

Låskista Assa 310.


A=54 mm, B=27 mm.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL


Brytskydd, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rördragning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, ventilationsgaller (ej klassning), trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbeslag etc.




## KARMALTERNATIV



Karm A



Karm B



Karm C



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se