

Branddörr för utomhusbruk

MODELL: HI-YD

BRANDKLASS: EI-30 / EI-60

LJUDREDUKTION: Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

RÖKGASKLASS: Sa, S200 (tillval)

CE-MÄRKT: enligt SS-EN 14351-1

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel av magizinkplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Väljer man tröskelplatta kan dörrbladet också kompletteras med släplista, borstlista eller tätningströskel.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 310.

A=54 mm, B=27 mm. Fast tapp i bakkant.

Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan.

EXEMPEL PÅ TILLVAL


Glasurtag, brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rördragning, karmöverföring, hållmagnet, magnetkontakt, dörrstängare, draghandtag, trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbeslag, panikutrymningsbeslag, ventilationsgaller (ej klassning), sidorpartier, överpartier etc.

KORROSIVITETSKLASS


Som standard levereras dörren med klass C2 och kan som tillval skyltas med klass C3 eller C4 enligt SS-EN 12944-2. För motsvarande klass C5 tillverkar vi dörrarna av syrafast rostfri plåt.




KARMALTERNATIV



Karm A




Karm B




Karm C

TRÖSKELALTERNATIV



Fasad anslagströskel



Rak anslagströskel



Tröskelplatta



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se